

Wymiana nawierzchni placu manewrowego przy garażach i podjeździe  
przy posesji ul. Filarecka 5 w Poznaniu.

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>Wymiana nawierzchni przy posesji ul. Filarecka 5 w Poznaniu.</b>					
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 8 cm	m <sup>2</sup>	142.40		
2 d.1	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 8 cm	m <sup>2</sup>	142.40		
3 d.1	Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	142.40		
4 d.1	Wywiezienie i utylizacja papy wraz z kosztami składowania.	m <sup>2</sup>	1.000		
5 d.1	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni betonowych na gł. 6-10 cm	m	33.200		
6 d.1	Rozebranie konstrukcji betonowych o grubości do 50 cm - rozebranie cokołów betonowych wzdłuż podjazdu	m <sup>3</sup>	3.984		
7 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę boczny przez 3 samochody skrzyniowe	m <sup>3</sup>	29.616		
8 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	29.616		
9 d.1	Demontaż desek dylatacyjnych na podjeździe i uzupełnienie betonem oraz izolacja przeciwwilgociowa.	kpl.	1.000		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>					
<b>2 Plac manewrowy przed wjazdami do garaży.</b>					
10 d.2	Montaż odwodnienia liniowego typu ACO DRAIN z polimerobetonu z rusztem żeliwnym na ławie betonowej z betonu B15 i podłożeniem.	m	17.000		
11 d.2	Wpusty deszczowe - odprowadzenie wody deszczowej z rynien wraz z podłożeniem.	szt.	2.000		
12 d.2	Wykonanie warstwy wyrównawczej betonowej z betonu B15 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	142.400		
13 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	155.450		
14 d.2	Pokrycie warstwy wyrównawczej papą termozgrzewalną typu Vedag gr. 5,5 mm wraz z przewinięciem na mur.	m <sup>2</sup>	155.45		
15 d.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podłożu sypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	142.400		
<b>Razem dział: Plac manewrowy przed wjazdami do garaży.</b>					
<b>3 Podjazd</b>					
16 d.3	Ława podkrawężnikowa betonowa z oporem z betonu B15	m <sup>3</sup>	4.490		
17 d.3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	33.200		
18 d.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podłożu sypce cementowo-piaskowej (pasy z kostki brukowej gr. 8 cm)	m <sup>2</sup>	36.520		
<b>Razem dział: Podjazd</b>					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					