

OKNA
DRZWI

SIENKIEWICZA

9, 9A

PRZEMIAŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	45421000-4	STOLARKA I ŚLUSARKA			
1.1		Drzwi zewnętrzne			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych			
d.1.1	0354-05	<D1>1,00*1,80*1 <D2>1,00*1,80*1	m ² m ² m ²	 1,800 1,900	
2	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych stalowych z wypełnieniem termicznym o współczynniku przenikania ciepła dla całej przegrody U max =1,5 W/m ² K z obróbką obsadzenia ,		RAZEM	3,700
d.1.1	1023-12	<D1>1,00*1,80*1 <D2>1,00*1,80*1	m ² m ² m ²	 1,800 1,900	
1.2		Okna		RAZEM	3,700
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m ²			
d.1.2	0354-03	<O1><1,18*0,42*4 <O2><1,18*0,45*4 <O3><0,20*0,80*4+2 <O4><1,00*0,75*2 <O5><1,00*0,45*2 <O6><1,00*0,50*2*4	szk. szk. szk. szk. szk. szk.	 4,000 4,000 6,000 2,000 2,000 4,000	
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² w kolorze i podziałach zgł z dokumentacją projektową o współczynniku przenikania ciepła U _{max} =1,1 W/m ² K - wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie		RAZEM	22,000
d.1.2	1023-05	<O1><1,18*0,42*4 <O2><1,18*0,45*4 <O3><0,20*0,80*4+2 <O4><1,00*0,75*2 <O5><1,00*0,45*2 <O6><1,00*0,50*2*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4,000 4,000 6,000 2,000 2,000 4,000	
				RAZEM	22,000